

## Rubriek: Borduren

### Crazy Quilt onderzetters



Ontwerp/realisatie: Elly Bouter

Bij de crazy quilt techniek worden de lapjes stof aan elkaar gezet en afgewerkt met een siersteek. We gebruiken deze techniek bij het borduren van onderzetters voor een mok. We gebruiken steeds meer een mok in plaats van een kopje, maar tot dusver was onze onderzetter hierop niet aangepast en waar laat je dan je koekje en lepeltje als je geen schotel meer gebruikt?

#### Benodigdheden:

- borduurmachine
- restanten stof in diverse kleuren
- katoen stof voor de ondergrond
- borduurmotieven
- borduurgaren
- fast2fuse
- solvy-80
- optioneel lamifix



Het borduren van crazy quilt kan op verschillende manieren. Onderstaande techniek heeft mijn voorkeur, omdat de lapjes dan netjes afgewerkt worden.

De onderzetters borduren:

Span de Solvy-80 in borduurring in en hierop het 1<sup>e</sup> kleurgebied (totale vlak) borduren.

Dit geeft aan waar u de stof met de fast2fuse gaat plaatsen. De fast2fuse en de stof plaatsen en met het borduren van het 2<sup>e</sup> kleurgebied ligt alles vast. (Om een mooie mal te krijgen om de fast2fuse te knippen, print u het patroon uit op papier en knipt het patroon uit zonder de zigzagcontour. Deze papieren mal natekenen op de fast2fuse en uitknippen). Nu het werk in de ring laten zitten, maar wel van de borduurmachine halen en de stof langs de contourlijn van uw borduurwerk afknippen.

Het 3<sup>e</sup> kleurgebied geeft de lijn aan, waarmee u het 1<sup>e</sup> lapje gaat plaatsen. Hiervoor het lapje stof als een applicatiepatroon op uw ondergrond bevestigen en met het borduren van het 4<sup>e</sup> kleurgebied ligt uw stofje vast. Nu het werk in de ring laten zitten en de stof langs de contourlijn van uw borduurwerk afknippen.

Het 5<sup>e</sup> kleurgebied geeft de lijn aan, waarmee u het 2<sup>e</sup> lapje gaat plaatsen. Hiervoor het lapje stof met de goede kant op het voorgaande vlak plaatsen en het 6<sup>e</sup> kleurgebied borduren. Nu het lapje stof omvouwen naar het volgende vlak en met het 7<sup>e</sup> kleurgebied het hele vlak vast maken. Nu het werk in de ring laten zitten en de stof langs de contourlijn van uw borduurwerk afknippen.

Het 8<sup>e</sup> tot en met 16<sup>e</sup> kleurgebied op dezelfde wijze borduren als het 5<sup>e</sup> tot en met 7<sup>e</sup> kleurgebied. Hierna volgt de afwerking van de verschillende lapjes met motiefsteken. Daarna volgt de invulling van de vlakken met de diverse borduurpatronen.

Na de invulling van de diverse vlakken met patronen volgt als laatste nog de cirkel (waarop u uw mok plaatst). Het 26<sup>e</sup> kleurgebied geeft de lijn aan, waarmee u het ronde lapje gaat plaatsen. Hiervoor het lapje stof als een applicatie plaatsen en met het daaropvolgende kleurgebied het hele vlak vast maken. Nu het werk in de ring laten zitten en de stof langs de contourlijn van uw borduurwerk afknippen. Hierna volgt nog een kleurgebied met stippeelsteek ter opvulling van de cirkel en de afwerking met 2 zigzagranden. De 1<sup>e</sup> contourlijn is een smalle niet zo dichte zigzagcontour. Hierna bent u nog in de gelegenheid om rafels af te knippen en als laatste een contourlijn die breder is, met een verstevigingslaag en een normale dichtheid. De contourlijnen zijn in verschillende kleuren ontworpen, zodat u evt. de contourlijn van de cirkel in een andere kleurstelling kunt borduren als de contour waarmee u de hele onderzetter afwerkt.

Voordat u het 31<sup>e</sup> kleurgebied gaat borduren aan de onderkant van uw borduurwerk een lapje stof plaatsen. Met het borduren van het 31<sup>e</sup> kleurgebied ligt dit ook vast. Nu het werk in de ring laten zitten en de stof aan de onderkant langs de contourlijn van uw borduurwerk afknippen. Tot slot nog 2 zigzagranden borduren (onder en boven dezelfde kleur garen gebruiken) ter afwerking van uw onderzetter.

Wilt u uw geborduurde onderzetter beschermen tegen vlekken, dan kunt u aan de bovenkant helemaal of alleen op de cirkel een stukje lamifix bevestigen. Hiervoor de lamifix met de matte kant op de onderzetter leggen. Een strijkdoek erover en strijken. Dit betekent dat de glimmende kant naar boven ligt onder uw strijkdoek.

